

WYKAZ PARAMETRÓW ZAMAWIANEGO SPRZĘTU (URZĄDZEŃ) DLA POSTĘPOWANIA PN:**„Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczego do 3,5 ton”****1. ZAMAWIAJĄCY:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 26-110 Skarżysko-Kamienna
 ul. Cicha 8

PARAMETRY OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI
(min/max) wymagane przez Zamawiającego odnoszące się do zamawianego sprzętu :

Lp.	Opis parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Wartość parametru zgodnie z ofertą Wykonawcy
1	Rok produkcji	2015, 2016 – fabrycznie nowy
2	silnik	Diesel , min. EURO 5 plus, podgrzewany filtr paliwa,
3	moc maksymalna	Min.100kW
4	dopuszczalna masa całkowita	max. 3500 kg. Hak holowniczy kulowy + złącze elektryczne (dopuszczalna masa zespołu pojazdów do 7 ton).
5	konstrukcja	ramowa
6	napęd	Tylne, systemy wspomagające kierowcę ESP 9, ASR. Blokada tylnego mostu.
7	hamulce	tarczowe obu osi, systemy wspomagające kierowcę ABS 9,
8	Zawieszenie	Tylne wzmocnione.
9	kabina	3 osobowa, regulowany fotel kierowcy, podwójny fotel pasażera, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, pokrycie foteli wykonane z materiału odpornego na ścieranie oraz na zabrudzenia, radio, klimatyzacja.
10	Oświetlenie	Akumulator 12V . Alternator wzmocniony 150A. Oświetlenie zgodne z PRD i UE, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.
11	Wymiary	Długość zabudowy zewnętrznej min. 3000 mm. Szerokość zewnętrzna max. 2200 mm. Burty boczne aluminiowe min. 400 mm dwustronne

12	skrzynia	Wywrot trzy stronny, skrzynia wywrotu ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawana, a następnie lakierowana wielowarstwowo. Podłoga z blachy stalowej, spawana. Burty aluminiowe anodowane. Zamknięcia burt bocznych kasetowe. Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej, samoczynnie otwierana podczas wywrotu. Burty boczne otwierane w osi dolnej. Osłona kabiny i skrzyni narzędziowej z siatki stalowej do wysokości kabiny. System wywrotu hydrauliczny, napęd pompy elektryczny lub z Przystawki Odbioru Mocy. Sterowanie z kabiny kierowcy. Siłownik wywrotu o udźwigu min. 5T
13	Skrzynka narzędziowa	Zamontowana na podstawie, międzyabiną, a skrzynią ładunkową wykonaną ze stali lakierowanej na biało, wyposażona w zamknięcia, drzwiczki z każdej strony oraz w połowie skrzynki w środku przedzielona ścianką. o wymiarach min. 500/1200/1870 mm (nie wystająca poza obrys samochodu)
14	Koła	podwójne na tylnej osi: 195/75 R16C, pojedyncze na przedniej osi 195/75 R16C, pełnowymiarowe koło zapasowe.
15	Inne	Immobiliser fabryczny. Zewnętrzne lusterka szerokokątne, elektrycznie sterowane i podgrzewane na długim ramieniu. Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich. Komputer pokładowy. Poduszka powietrzna kierowcy. Pełna dokumentacja do rej. Pojazdu. Przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klin pod koła.
16	Gwarancja:	Podwozie pod zabudowę - na całość pojazdu min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. Nadwozie 24 miesiące. Dostawca samochodu zapewnienia serwis w odległości max. do 50 km od siedziby zamawiającego
17	czas dostawy	maksymalnie do 4 miesięcy od daty podpisania umowy