

WYKAZ PARAMETRÓW ZAMAWIANEGO SPRZĘTU (URZĄDZEŃ) DLA POSTĘPOWANIA PN:**„Dostawa do siedziby Zamawiającego samochodu dostawczego do 3,5 ton”****1. ZAMAWIAJĄCY:****Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Cicha 8

PARAMETRY OCENY RÓWNOWAŻNOŚCI**(min/max) wymagane przez Zamawiającego odnoszące się do zamawianego sprzętu :**

Lp.	Opis parametru zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia	Wartość parametru zgodnie z ofertą Wykonawcy
1	Rok produkcji	2017 – fabrycznie nowy
2	silnik	Diesel 4-ro cylindrowy, 16 zaworowy o pojemności min 2998 cm, min. EURO 6, podgrzewany filtr paliwa,
3	moc maksymalna	Min.110kW
4	dopuszczalna masa całkowita	max. 3500 kg. Hak holowniczy kulowy + złącze elektryczne (dopuszczalna masa zespołu pojazdów do 7 ton).
5	konstrukcja	Ramowa sztywna
6	napęd	Tyłny, układ jezdny 4x2, podwozie dwu osiowe, systemy wspomagające kierowcę ESP 9, ASR.
7	hamulce	tarczowe obu osi, systemy wspomagające kierowcę ABS 9, ESP 9, ASR.
8	Zawieszenie	Tyłne wzmocnione.
9	kabina	7 osobowa, regulowany fotel kierowcy sprężynowany, podwójny fotel pasażera, ławka 4-osobowa z pasami bezpieczeństwa, centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, klimatyzacja automatyczna, wspomaganie układu kierowniczego pokrycie foteli wykonane z materiału odpornego na ścieranie oraz na zabrudzenia, radio, klimatyzacja, nadwozie zabezpieczone antykorozyjnie.
10	Oświetlenie	Akumulator 12V . Alternator wzmocniony 150A. Oświetlenie zgodne z PRD i UE, światła do jazdy dziennej włączane automatycznie.

11	Wymiary nadwozia	Długość zabudowy zewnętrznej min. 3000 mm. Szerokość zewnętrzna max. 2200 mm. Burty boczne aluminiowe min. 400 mm dwustronne, wysokość całkowita od podłoża max. 2500 mm
12	Charakterystyka nadwozia	Konstrukcja ramy aluminiowa , skręcana, podłoga ze sklejki o gr. Min 18 mm, burty boczne niedzielone, aluminiowe, uchwyty do montowania ładunku w podłodze co 80 cm, demontowany stelaż plandeki, aluminiowy, 3 rzędy listew aluminiowych, plandeka klejona w kolorze niebieskim
13	Koła	pojedyncze na tylnej osi: 225/65 R16C, pojedyncze na przedniej osi 225/65 R16C, pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet opon zimowych.
14	Inne	Immobiliser fabryczny. Zewnętrzne lusterka szerokokątne, elektrycznie sterowane i podgrzewane na krótkim ramieniu. Elektrycznie sterowane szyby boczne w drzwiach przednich. Komputer pokładowy. Belka świetlna led na dachu kabiny wys. 90 mm i dł. 1400 mm. Poduszka powietrzna kierowcy. Pełna dokumentacja do rej. Pojazdu. Przeszkolenie pracowników obsługi w zakresie eksploatacji pojazdu i BHP w warunkach praktycznego użytkowania pojazdu. Trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klin pod koła.
15	Gwarancja:	Podwozie pod zabudowę - na całość pojazdu min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. Nadwozie 24 miesiące. Dostawca samochodu zapewnienia serwis w odległości max. do 50 km od siedziby zamawiającego
16	czas dostawy	maksymalnie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy